

Nettoyant dégraissant

Efficace
Economique
Ecologique

- à base aqueuse

- ininflammable

- exempt :

d'éther butylique
de dérivés chlorés
de phosphates
de butyle
d'hydrocarbures
de nonylphenoxyethanol

- non toxique

- biodégradable

- contenant un inhibiteur d'oxydation

- sans odeur

Conditionnement :

Flacons:

0,50 litres, Art. F1 056-236-07
0,75 litres, Art. F1 056-236-08

F1 - Foyers, poêles

Conçu spécialement pour :

Eliminer de la suie et résine, des dépôts d'huile, de graisse minérale, végétale et animale, ainsi que des mauvaises odeurs.

Il peut être utilisé sur toutes les surfaces résistant à l'eau et produits alcalins. Il respecte l'acier, l'inox, le chrome, le bois le caoutchouc, le verre, la porcelaine, la céramique, les matériaux en plastique et les surfaces peintes et vernies.

Recommandations professionnelles :

Ce nettoyant est encore plus efficace s'il est utilisé régulièrement.

Application :

Nettoyage des vitres, des parties métallique ou céramique de foyers et de poêles à gaz, bois, charbon et mazout.

Modes d'emploi :

- Vaporiser sur la surface froide à nettoyer.
- Laisser agir quelques instants.
- Essuyer avec un chiffon doux.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- Essuyer avec un chiffon doux et légèrement humide.
-



Composition :

Sels alcalins, les éléments tensioactifs non-ioniques et amphotères < 5 %.
(Plus de détails dans la fiche de données de sécurité)



Xi-Irritant

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S26 En cas de contact avec des yeux, lavé immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / visage.

R.S.N.A. S.A.

Rue d'Harchies, 29 – B-7322 Pommeroeul, Belgique

Tél. +32 65 77 83 77 . Fax +32 65 46 00 12 . e-mail : rsna@swing.be . www.rsna.be